

Alco - snímače a převodníky tlaku PT4

Elektronické snímače a převodníky tlaku snímají měřený tlak média v zařízení a převádí ho na lineární, elektrický signál, který je snímán příslušným elektronickým regulátorem.

Napájení: 8 ÷ 20V DC (ss)
 Výstupní signál: 4 ÷ 20mA lineární
 Rozsah okolních teplot: -40°C ÷ +80°C
 Krytí: IP 65, pro všechna uhlovodíková chladiva
 Připojení: závit 7/16" UNF - vnitřní,

Tabulka technických údajů

Typ	Schiessl	Rozsah bar	Max.prac.tlak bar
PT4-07S	272.6140	-0,8 ÷ +7,0	25,0
PT4-18S	272.6141	0,0 ÷ +18,0	33,0
PT4-30S	272.6142	0,0 ÷ +30,0	33,0
PT4-50S	272.6143	0,0 ÷ +50,0	50,0



Poznámka:

Snímače - převodníky jsou dodávány bez kabelu, který se musí objednat samostatně,

Dixell - snímače a převodníky tlaku PP

Napájení: 8 ÷ 28V DC (ss)
 Rozsah okolních teplot: -20°C ÷ +80°C
 Tělo snímače je naplněné speciálním olejem
 Připojení: závit 7/16" UNF vnější
 Výstupní signál: 4 ÷ 20mA lineární
 Krytí: IP65

Tabulka technických údajů:

Typ	Schiessl	Rozsah bar	Zkušební tlak bar
PP-07	297.3412	-0,5 ÷ 7,0	25,0
PP12	297.3416	0,0 ÷ 11,0	25,0
PP30	297.3413	0,0 ÷ 30,0	45,0

Poznámka: Připojovací kabel délky 2,0m



Eliwell - snímače a převodníky tlaku EWPA

Napájení: 8 ÷ 28V DC (ss)
 Rozsah okolních teplot: -20°C ÷ +80°C
 Připojení: závit 7/16" UNF vnější
 Výstupní signál: 4 ÷ 20mA lineární
 Krytí: IP65

Tabulka technických údajů:

Typ	Schiessl	Rozsah bar	Max. tlak bar
EWPA 007	272.1721	-0,5 ÷ 7,0	20,0
EWPA 030	272.1729	0,0 ÷ 30,0	100,0

