



PENN - termostaty řady A19-A28-A36

Termostaty řady A je možné používat v prašném nebo vlhkém prostředí. Termostaty jsou dodávány v provedení s různým stupněm elektrického krytí počínaje IP00 až IP 65. Jsou vybaveny vynikající a spolehlivou spínací mechanikou PENN.

Elektrické zatížení kontaktů 15(3)A 230V 50Hz
Rozsah okolních teplot -35°C až + 55°C
-10°C až +55°C některé typy A39

Kryt termostatů je podle typu kovový, nebo z plastu.

Tabulka technických údajů:

Typ	Schiessl	Rozsah °C
Kapilárový s nastavitelnou diferencí- jednostupňový, IP65 (1°)		
A19 ARC-9100	282.2872	-35 ÷ +10
A19 ARC-9113	282.2114	-35 ÷ +40
A19 ARC-9104	282.2275	-20 ÷ +65
Prostorový s nastavitelnou diferencí-jednostupňový, IP65		
A19 BRC-9253	282.2117	-35 ÷ +40
A19 BRC-9251	282.2282	±0 ÷ +43
Kapilárový s kombin.diferencí- dvoustupňový, IP65 (2°)		
A28 QA-9110	282.2223	-35 ÷ +10
A28 QJ-9100	282.2290	+10 ÷ +95
Prostorový s kombin.diferencí- dvoustupňový, IP65		
A28 QA-9113	282.2227	±0 ÷ +43
Kapilárový s kombin.diferencí- třístupňový, IP20 (3°)		
A36 AGA-9102	282.2231	-18 ÷ +20
A36 AGA-9103	282.2292	+10 ÷ +35
Kapilárový s kombin.diferencí- čtyřstupňový, IP20 (4°)		
A36 AHA-9105	282.2233	-18 ÷ +20
A36 AHA-9103	282.2294	+10 ÷ +35
A36 AHA-9108	282.2293	+15 ÷ +35

Poznámka: Termostaty řady A28 jsou alternativně dodávány s elektrickým krytím IP 30
Řada termostatů A19-28-36 obsahuje mnohem více typů termostatů, než je uvedeno v tomto katalogu. Pro kompletní typovou řadu kontaktujte nejbližší pobočku Schiessl, s.r.o.



Typ A19-A28



Typ A36